


RUBIA TIR 7400 15W-40



Lubricante para motores a diesel



Aceite multigrado de muy alto rendimiento para motores Diesel.

APLICACIONES

Todos los vehículos industriales

Todo tipo de servicio

Emisiones

- Desarrollado como respuesta a los severos requisitos técnicos de los motores a Diesel de bajas emisiones.
- Adaptado para el servicio en las más severas condiciones de trabajo del mercado.
- Cumple con los niveles de emisión de motores EURO 5 (Excepto EURO 4, MAN 5 y DAF).

ESPECIFICACIONES

Internacionales

Aprobaciones OEM

- | | |
|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACEA | E5/E7 |
| <input type="checkbox"/> API | CI-4/SL |
| <input type="checkbox"/> Global DHD-1 | |
| <input type="checkbox"/> DaimlerChrysler | MB Página 228.3 |
| <input type="checkbox"/> MAN | M 3275 |
| <input type="checkbox"/> CUMMINS | 20071/20072/20076/20077/20078 |
| <input type="checkbox"/> VOLVO | VDS-3 |
| <input type="checkbox"/> MTU Oil | Tipo 2 |
| <input type="checkbox"/> MACK | EO-M+ |
| <input type="checkbox"/> Renault Trucks | RLD/RLD-2 |
| <input type="checkbox"/> Caterpillar | CAT ECF-1 |
| <input type="checkbox"/> ZF | TE-ML 04C |

PROPIEDADES

Aumenta intervalos de cambio de aceite

Un lubricante para toda la flotilla

Alto rendimiento técnico

- Por su alto rendimiento asegura cambios de aceite extendidos
- Un aceite Diesel para todas las marcas de motor
- Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosivas
- Excelente eficiencia contra el pulido de camisas
- Excelentes características de retención de viscosidad durante la operación
- Alto nivel de detergencia y dispersancia (control del incremento de viscosidad debida al contenido de hollín)

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

RUBIA TIR 7400 15W-40



Lubricante para motores a diesel



TOTAL

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	SAE 15W-40
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.892
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	15
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	118
Indice de viscosidad	D-2270	125
Punto de inflamación, °C	D-92	> 200
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-30
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	10.3
Cenizas sulfatadas, wt. %	D-128	1.2

09/11

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949