

MOLDOL 96



Desmoldante para concreto



TOTAL

Lubricante mineral y aditivos que le imparten características de untuosidad.

APLICACIONES

Para la producción de piezas de alta calidad.

Para el moldeo de piezas de concreto. Recomendado para la formación de estructuras de concreto de diseño complicado y se requieran excelentes terminados. La aplicación se puede hacer por aspersión, cepillo, brocha o trapo. Aplique MOLDOL 96 en toda la superficie del molde.

PROPIEDADES

Fórmula a base de básicos parafínicos y aditivos específicos.

- ◆ Excelente adherencia que mejora la apariencia de la parte moldeada.
- ◆ Facilita la liberación de la pieza del molde.
- ◆ No deja marcas en la pieza moldeada.
- ◆ Trabaja en moldes de madera ó metálicos.
- ◆ Alto rendimiento de operación.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	MOLDOL 96
Apariencia	CYP-PL08	Brillante
Color ASTM	D-1500	2.0
Peso específico a 15°C	D-1298	0.837
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	4
Numero de saponificación, mg KOH/g	D-94	11.5
Punto de inflamación, °C	D-92	90

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados

MOLDOL 96_V100920142014

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949