

MARTOL EV 10 CF



Ficha de características técnicas

Trabajo de metales



Aceite de embutición

APLICACIONES

- Corte, estampación y deformación
- Este producto es apto para embuticiones realizadas a partir de láminas que tengan un espesor de 0,2 a 0,5 mm, y que no deban ser desengrasadas.

VENTAJAS

- Aceite mineral muy claro.
- Excelente extensibilidad de la capa de aceite.
- Buena capacidad de embutición
- Inodoro.
- No contiene cloro ni azufre.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	MARTOL EV 10 CF
Densidad A 15°C	ISO 12185	kg/m ³	764
color	Visual	-	transparente
Viscosidad a 20°C	ISO 3104	mm ² /s	1,8
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	1,3
Punto de inflamación	ISO 2719	°C	58

Las características mencionadas representan valores típicos.

Total México, S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949