

MULTIS EP 00



Grasa de litio-calcio



Grasa multipropósitos EP semifluida de estearato de litio calcio y aceite mineral.

APLICACIONES

Sistema de lubricación centralizada.

- ◆ Lubricante semifluido para la lubricación de equipos industriales donde se requiera lubricación centralizada o donde el fabricante requiera una grasa de estas características.
- ◆ Equipos de construcción e ingeniería civil donde se aplique por sistemas neumáticos.
- ◆ En equipos agrícolas, algodonerías, equipos fuera de carretera, minería, se aplica en baleros, chumaceras, guías, donde se requiera una grasa con EP y grado NLGI 00

ESPECIFICACIONES

- ◆ ISO 6743-9: L-XCBEB 00
- ◆ DIN 51502: GP00G-30

PROPIEDADES

Excelente bombeabilidad a bajas temperaturas

- ◆ Forma una película lubricante de alta duración
- ◆ Excelentes características a bajas temperaturas.
- ◆ Excelente adhesión al metal.
- ◆ No contiene plomo u otros metales pesados considerados perjudiciales a la salud y medio ambiente.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

MULTIS EP 00



Grasa de litio-calcio



CARACTERISTICAS	METODO ASTM	MULTIS EP 00
Apariencia	CYP-PL08	Homogénea
Color	CYP-PL09	Ambar
Grado NLGI	D-217	00
Penetración trabajada a 60 golpes, 0.1 mm	D-217	415
Punto de goteo. °C	D-2265	170
4 bolas EP (punto de soldado), kgf	D-2596	315
Corrosión Emscor	DIN 51802	0 - 0
Temperatura de operación, °C		-30 a 100
Viscosidad del aceite base a 40 °C, cSt	D-445	150

Multis EP00_20112014

Los valores de las características que se muestran en este cuadro son valores TIPICOS dados con propósito indicativo.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949