

# MARTOL LVG 25 CF



*Trabajo de metal*



Aceites evanescentes para un estampado ligero y blanqueado de varios metales

## APLICACIONES

- ♦ **MARTOL LVG 25** Es un aceite de evaporación de baja y media severidad para estampado de aceros y metales no ferrosos.
- ♦ **MARTOL LVG 25** Puede aplicarse con brocha por spray ó con rodillo.

## PROPIEDADES

- ♦ **MARTOL LVG 25 CF** es caracterizado por:
  - Su carácter de evaporación.
  - Buena humectabilidad del lubricante el cual asegura una excelente cobertura de la superficie.
  - Puede utilizarse en ciertos casos sobre un metal recubierto.
  - Deja una película delgada y la operación de desengrase en la mayor parte del tiempo es innecesaria.

CARACTERISTICAS	METODO	MARTOL LVG 25 CF
Densidad a 20 °C, kg/l	NFT 60-101	0.772
Viscosidad a 40°C, cSt	NFT 60-100	1.79
Punto de escurrimiento °C	NFT 60- 106	-15
Punto de inflamación °C	ASTM D 92	75
Numero de saponificación mgKOH/g	ASTM D 94	49
TAN mgKOH/g	ASTM d664	0.13
EP 4 bolas pasa /soldadura kg	DIN 51350	100 / 200
Desengrasante con alcalino %	RNUR	100

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados

MARTOLLVG25CF\_V01122014

### Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949