

# FUSIS M



## Grasa de litio



Grasa en block de estearato de litio y aceite mineral.

### APLICACIONES

**Grasa sólida.**

**Cojinetes  
semiabiertos con  
deposito para el  
lubricante**

**Excelente para la  
industria del papel y  
cartón**

Grasa de estereato de litio en forma de block, con alto punto de goteo la cual fue formulada para ser aplicada en equipos del sector industrial tales como en:

- ◆ Cementeras
- ◆ Industria del papel
- ◆ Textil
- ◆ Cojinetes lisos trabajando a altas temperaturas por presencia de vapor presente por el mismo sistema de producción.
- ◆ Cuellos de molinos
- ◆ Bandas transportadoras de embotelladoras con cajas para panes o bloques.

### PROPIEDADES

**Grasa con estabilidad  
mecánica.**

**Excelente protección  
contra la presencia  
de vapor de agua.**

- ◆ Buenas propiedades antidesgaste.
- ◆ Alto punto de goteo.
- ◆ Alta resistencia al lavado por agua.
- ◆ Estabilidad mecánica.
- ◆ Propiedades anti desgaste.
- ◆ Características anticorrosivas.
- ◆ Excelente protección contra el vapor de agua.
- ◆ Grasa sólida en bloque.

#### Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

# FUSIS M



**Grasa de litio**



## CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO	
	ASTM	FUSIS M
Apariencia	CYP-PL08	Homogénea
Color	CYP-PL09	Ambar
Textura	CYP-PL16	Dura (Sólida)
Grado NLGI	D-217	7
Penetración sin trabajar a 25 °C, 0.1 mm	D-217	45
Punto de goteo, °C	D-2265	190
Contenido de agua, %	D-95	Negativa
Contenido de espesante, %	D-128	36
Alcalinidad libre como NaOH, %	D-128	Negativa
Acidez libre como ácido oleico, %	D-128	0.05

FUSIS M \_V21082014

Los valores de las características que se muestran en este cuadro son valores TÍPICOS dados con propósito indicativo.

### Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949